
ELEV AD
209 ft
VAR 4°W (2025)


APP	127.700 MHz
TWR	119.000 MHz
GMC	121.900 MHz
ATIS	118.675 MHz

TENERIFE SUR
ILS Y
RWY 07



FRUSTRADA: SUBIR EN RUMBO DE PISTA HASTA 9.0 DME TFS. VIRAR A LA DERECHA (IAS MAX 185 kt) PARA INTERCEPTAR Y SEGUIR EL ARCO 11.0 DME TFS HASTA CRUZAR R-137 TFS. VIRAR A LA IZQUIERDA PARA INTERCEPTAR Y SEGUIR R-147 TFS DIRECTO A KUTUR ASCENDIENDO A 3000 PARA INTEGRARSE A LA ESPERA.
MISSED APCH: CLIMB ON RUNWAY HEADING UP TO 9.0 DME TFS. TURN RIGHT (MAX IAS 185 kt) TO INTERCEPT AND FOLLOW THE 11.0 DME TFS ARC UP TO CROSS R-137 TFS. TURN LEFT TO INTERCEPT AND FOLLOW R-147 TFS DIRECT TO KUTUR CLIMBING UP TO 3000 AND JOIN TO HOLDING.

NOTAS:
- AVISO: RIESGO CIZALLADURA POSITIVA [+15, +30 kt] POR DEBAJO DE 1600 CON VIENTO EN SUPERFICIE SUPERIOR A 15 kt CON DIRECCIÓN NE-E.
NOTES:
- WARNING: RISK OF POSITIVE SHEARING [+15, +30 kt] BELOW 1600 WITH SURFACE WIND OVER 15 kt, AND NE-E DIRECTION.




NO OFZ RWY 07
HGT REF ELEV THR RWY 07


OCA/H		A	B	C	D
STA	CAT I 2.5%	419 (231)	431 (243)	440 (252)	450 (262)
	CAT I 3%	408 (220)	420 (232)	428 (240)	439 (251)
En circuito (H) sobre 209 Circling (H) over		970 (770)	1170 (970)	1270 (1070)	

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR: 5.8 NM	min:s	4:19	3:27	2:53	2:28	2:10	1:55
FAP-MAPT:	min:s						
ROD: 5.2 %	ft/min	425	531	637	743	849	955

ALT/HGT DME (ILS) FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
								1860 (1670)	1530 (1340)	1210 (1020)	880 (700)	560 (370)

ILS RDH 50 | TA 6000





CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, ACTUALIZACIÓN DE RUMBOS Y CURSOS, OBSTÁCULOS, ESPACIOS AÉREOS, RENUMERACIÓN.
CHANGES: MAGNETIC VARIATION, UPDATE OF TRACKS AND COURSES, OBSTACLES, AIRSPACES, RENUMBERING.

TENERIFE SUR AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

→ PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

ILS Y RWY 07

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
KUTUR (IAF)	274630.8N 0162943.9W
TS710 (IF)	275841.0N 0164546.4W
TS717	275158.0N 0164248.0W
XANOS (IAF)	275609.8N 0165155.6W

PUNTO POINT	LAT	LONG	AZIMUT VERDADERO TRUE BEARING	DISTANCIA DME DME DISTANCE (NM)
TS710 (IF)	275841.0N	0164546.4W	248.59º LOC ITS	10.00 DME ILS
FAP	280014.5N	0164118.7W	248.59º LOC ITS	5.76 DME ILS
Aproximación final de precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) // Precision final approach - Slope (Descent angle)				5.24% (3.00º)

DME CRÍTICO // CRITICAL DME		
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FREQ / CH	COORD
LA GOMERA (LGM)	116.00 MHz CH 107X	280143.0N 0171253.3W
TENERIFE NORTE (TFN)	117.70 MHz CH 124X	283212.9N 0161607.2W
TENERIFE SUR (TFS)	116.40 MHz CH 111X	280008.8N 0164115.0W

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS APROXIMACIONES:
- Tramos iniciales y esperas: RNAV1.
- Control de velocidad:
  a) Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC, cruzar:
     – 12.0 DME ILS a IAS 210 KT;
     – 9.0 DME ILS a IAS 190 KT;
     – 4.0 DME ILS a IAS 160 KT.
  b) Si no puede cumplir, notifíquelo al ATC en primera comunicación.

NOTES APPLICABLE TO ALL APPROACHES:
- Initial segments and holdings: RNAV1.
- Speed control:
  a) Unless otherwise instructed by ATC, cross:
     – 12.0 DME ILS at 210 KT IAS;
     – 9.0 DME ILS at 190 KT IAS;
     – 4.0 DME ILS at 160 KT IAS.
  b) If unable to comply, advise ATC in initial call.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
KUTUR (IAF)											
001	IF	KUTUR	-	-	+3.9	-	-	+3000	-	-	RNAV1
002	TF	TS717	-	299 (295.2)	+3.9	12.8	-	+3000	-	-	RNAV1
003	TF	TS710	-	342 (338.6)	+3.9	7.2	-	+2500	-	-	RNAV1
XANOS (IAF) (DME/DME): DME BV crítico // critical.											
001	IF	XANOS	-	-	+3.9	-	-	+3000	-220	-	RNAV1
002	TF	TS710	-	071 (065.2)	+3.9	6.0	-	+2500	-	-	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN

Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM/ MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	KUTUR (1)	-	327 (323.0)	+3.9	1 min	R	+3000	-	-	RNAV1
HM	XANOS (2)	-	071 (067.1)	+3.9	1 min	R	+3000	-	-220	RNAV1

(1) (DME/DME): DME TFN crítico // critical.
(2) (DME/DME): DME LGM, TFS críticos // critical.