TA 6000 ft

VAR 1°E (2025)

APP 118.450 MHz
TWR 118.450 MHz

VITORIA
RNAV RWY 04
KOHDE1R

003°00'W 002°30'W 002°00'W
43°00'N
42°30'N

ALT, ELEV & HGT: FT.
DIST: NM.
BRG: MAG.

RNAV1

7 0 6 9 7 1 9 0
6 7 6 9 7 1 6 9
9 5 9 5 8 4 6 5

LEP142
4000 ft ALT
SFC

(T214.7°)
214°
MAX IAS 210 kt
8000
(IAF)
LOPNA
6000
034°
(T034.7°)
KOHDE1R
15.2
(T054.6°)
054°
KOHDE
FL115

LER99C
6000 ft ALT
SFC

LER99A
5000 ft ALT
SFC

LER99B
FL070
SFC

1:500 000
0 5 10 15 20 km
0 5 10 NM

CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, RUMBOS, RENUMERACIÓN.
CHANGES: MAGNETIC VARIATION, HEADINGS, REMUNBERING.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

VITORIA AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
LOPNA	423819.1N 0025738.6W
KOHDE	422932.6N 0031422.5W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR) RNAV1

PISTA 04
- RNAV 1

LLEGADAS INSTRUMENT DEPARTURES (STAR) RNAV1

RUNWAY 04
- RNAV 1

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (º/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
KOHDE1R											
001	IF	KOHDE	–	–	-0.7	–	–	+FL115	–	–	RNAV1
002	TF	LOPNA	–	054 (054.6)	-0.7	15.2	–	+6000	–	–	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN

Descriptor de trayectoria Path terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	LOPNA	–	034 (034.7)	-0.7	1 MIN	L	6000	–	-210	RNAV1