CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR) - OACI

TA 6000 ft

VAR 3°35.0'W (2025)

APP 127.700 MHz
TWR 119.000 MHz

ESOPA1G HIE1G KONBA1G LOMAS1G LORPO1G ODEGI1G ORTIS1G
REMGI1G RUSIK1G TERTO1G URQUI1G VIZON1G YELBE1G YEQAY1G

018° 00'W 017° 00'W 016° 00'W 015° 00'W 014° 00'W 013° 00'W
30° 00'N
29° 00'N
28° 00'N
27° 00'N

ALT, ELEV & HGT: FT.
DIST: NM.
BRG: MAG.

NOTAS:
① CON AUTORIZACIÓN PREVIA ATC.
- NOTAS, RESTRICCIONES, OBSTÁCULOS CERCANOS QUE VULNERAN LAS OIS: VER DESCRIPCIÓN TEXTUAL.
- ESOPA1G, LOMAS1G, LORPO1G, ODEGI1G, REMGI1G, RUSIK1G, URQUI1G, VIZON1G, YELBE1G, ESPERA SOBRE XANOS: (DME/DME): DME LGM, TFS CRÍTICOS.
- HIE1G, YEQAY1G: (DME/DME): DME BV, HR, LGM, TFS CRÍTICOS. (DME/DME/IRU): DME BV, LGM, TFS CRÍTICOS.
- ESPERA SOBRE LUFIR: (DME/ DME) DME TFN CRÍTICO.

NOTES:
① WITH PRIOR ATC CLEARANCE
- NOTES, RESTRICTIONS, CLOSE-IN OBSTACLES WHICH PENETRATE THE OIS: SEE TEXTUAL DESCRIPTION.
- ESOPA1G, LOMAS1G, LORPO1G, ODEGI1G, REMGI1G, RUSIK1G, URQUI1G, VIZON1G, YELBE1G, HOLDING OVER XANOS: (DME/DME): DME LGM, TFS CRITICAL.
- HIE1G, YEQAY1G: (DME/DME): DME BV, HR, LGM, TFS CRITICAL. (DME/DME/IRU): DME BV, LGM, TFS CRITICAL.
- HOLDING OVER LUFIR: (DME/ DME) DME TFN CRITICAL.

ÁREA DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD // SPEED ADJUSTMENT AREA

RNAV1
KONBA1G, ORTIS1G, TERTO1G:
GNSS REQUERIDO // REQUIRED

YEQAY
FM BOXCO
124° MAX IAS 250 kt FL080 ①
304°
TO ICAFU
YEQAY FL110 FL080 ①

ICAFU
FM YEQAY
HIE1G/KONBA1G ORTIS1G YEQAY1G
128° MAX IAS 220 kt FL080
308°
TO TS769
ICAFU FL100 FL080 IAS 220 kt

LUFIR
LUFIR
FM ESOPA
ESOPA1G
292° MAX IAS 250 kt FL100
112°
TO TS568

FEMMA
FEMMA
ODEGI1G:
MAX IAS 250 kt
FM TS559
TO LULUG
ESOPA1G/LOMAS1G
LORPO1G/ODEGI1G
REMGI1G/RUSIK1G/TERTO1G
251° MAX IAS 250 kt FL090
071°
FM ODEGI

LPC
TO QITTI
LPC
FM LORPO
FM CANIS
MAX IAS 250 kt
292°
112°
FL100

LULUG
TO TS748
LULUG FL100 6000 IAS 200 kt
FM FEMMA
FM URQUI
251° MAX IAS 220 kt 6000
071°

CONVENCIONAL // CONVENTIONAL (IAF)
TENERIFE SUR
DVOR/DME TFS 280009N 0164117W
R-252 TFS
071° MAX IAS 185 kt FL065
251°

ORTIS FL110
KONBA FL200
TERTO FL100
BRICK
ARACO
BOXCO MAX IAS 250 kt
YEQAY
ICAFU
QITTI MAX IAS 250 kt
ESOPA
LORPO
CANIS
RUSIK
REMGI FL100
VIZON
LULUG FL100 6000 IAS 220 kt
LUFIR MAX IAS 250 kt
(IAF) XANOS 3000
TS763 TS765 TS767 TS769 TS726 TS721 TS748 TS746 TS744 TS742 TS731 TS559 FL090 TS568 TS769 FL070 6000
FM YELBE
YELBE1G: 3000 MAX IAS 220 kt
FM ICAFU
VIZON1G: MAX IAS 220 kt
FM XANOS
FM LORPO
FM CANIS
FM FEMMA
FM URQUI
TO TS748
TO TS568
TO TS769
TO QITTI
TO LULUG
TO TS559
FL150 EL HIERRO HIE
OCÉANO ATLÁNTICO
MARRUECOS
FIR CANARIAS
FIR CASABLANCA
ÁREA SAHARA SAHARA OCCIDENTAL
GRAN CANARIA SUR LPC
1:1 500 000
0 10 20 30 40 km
0 10 20 NM

GCR175A FL210 FL070
GCR148 FL180 SFC
GCR174A FL210 FL070
GCR151 FL220 SFC
GCR149 6500 ft ALT SFC
GCR173 4500 ft ALT SFC
GCR150 3500 ft ALT SFC
GCD15 FL100 SFC
GCD29 6000 ft ALT SFC
GCD74 FL330 SFC
GCD23 6000 ft ALT SFC
GCD53 FL320 SFC
GCD75 6500 ft ALT SFC
GCD54 4000 ft ALT SFC
GCD51 4000 ft ALT SFC
GCD3 6500 ft ALT SFC
GCD79D/T/W UNL 2000 ft AMSL
GCD79T/W UNL 2000 ft AMSL
GCD79T UNL 2000 ft AMSL
GCD79C UNL 2000 ft AMSL
GCD79N/T UNL 2000 ft AMSL
GCD79A/C/E/N/T UNL 2000 ft AMSL
GCD79C/E/N/T UNL 2000 ft AMSL
GCD20A 4000 ft ALT SFC
GCD20B FL280 SFC

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

TENERIFE SUR AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
ARACO	282557.1N 0172708.4W
BOXCO	282053.2N 0171721.5W
BRICK	293528.9N 0162222.4W
CANIS	275959.4N 0143853.4W
ESOPA	282157.4N 0160450.2W
FEMMA	274807.5N 0163138.9W
HIE	274858.2N 0175311.0W
ICAFU	281006.5N 0165816.8W
KONBA	311803.0N 0151806.0W
LOMAS	274313.6N 0154127.8W
LORPO	281257.0N 0143906.0W
LPC	274942.7N 0152556.1W
LUFIR	275946.9N 0160025.6W
LULUG	274412.9N 0164201.8W
ODEGI	265340.5N 0161724.4W
ORTIS	312425.0N 0163324.9W
QITTI	275358.1N 0161603.1W
REMGI	270524.7N 0151610.6W
RUSIK	285422.0N 0124859.0W
TERTO	300615.0N 0124302.0W
TS559	275201.4N 0162115.2W
TS568	275554.5N 0161050.8W
TS721	275412.7N 0165707.5W
TS726	275215.4N 0170219.3W
TS731	275017.9N 0170730.8W
TS742	274540.6N 0170518.4W
TS744	274738.1N 0170007.1W
TS746	274935.4N 0165455.6W
TS748	275132.5N 0164943.8W
TS763	275455.2N 0170943.4W
TS765	275652.7N 0170431.6W
TS767	275850.0N 0165919.6W
TS769	280047.1N 0165407.5W
URQUI	265340.5N 0170223.7W
VIZON	274056.9N 0164720.7W
XANOS	275609.8N 0165155.6W
YELBE	275012.0N 0172330.6W
YEQAY	281548.5N 0170735.5W

DME CRITICO // CRITICAL DME		
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FREQ / CH	COORD
EL HIERRO (HR)	113.20 MHz CH 79X	274857.8N 0175311.2W
LA GOMERA (LGM)	116.000 MHz CH 107X	280143.0N 0171253.3W
LA PALMA (BV)	112.40 MHz CH 71X	283606.2N 0174524.3W
TENERIFE NORTE (TFN)	117.70 MHz CH 124X	283212.9N 0161607.2W
TENERIFE SUR (TFS)	116.40 MHz CH 111X	280008.8N 0164115.0W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

PISTA 07

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS LLEGADAS:

– RNAV1.
– Área de reducción de velocidad de TMA CANARIAS: IAS MAX 250 kt a FL100 o inferior, excepto vuelos militares en misiones operativas o de defensa aérea o cuando sus características de operación no lo permitan.

STANDARD INSTRUMENT ARRIVALS (STAR)

RUNWAY 07

NOTES APPLICABLE TO ALL STAR:

– RNAV1.
– TMA CANARIAS Speed Adjustment Area: MAX IAS 250 kt at FL100 or below, except military flights on operational or air defence missions or when the operational characteristics do not allow for it.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
ESOPA1G											
(DME/DME): DME LGM, TFS críticos // critical.											
001	IF	ESOPA	-	-	+3.6	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	LUFIR	-	174 (170.0)	+3.6	22.5	-	-	-250	-	RNAV1
003	TF	TS568	-	251 (247.3)	+3.6	10.0	-	-	-	-	RNAV1
004	TF	QITTI	-	251 (247.2)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
005	TF	TS559	-	251 (247.2)	+3.6	5.0	-	+FL090	-	-	RNAV1
006	TF	FEMMA	-	251 (247.2)	+3.6	10.0	-	-	-	-	RNAV1
→ 007	TF	LULUG	-	251 (247.1)	+3.6	10.0	-	-FL100 +6000	-220	-	RNAV1
008	TF	TS748	-	321 (317.0)	+3.6	10.0	-	-FL070 +4000	-	-	RNAV1
009	TF	TS746	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
010	TF	TS744	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	TS742	-	251 (247.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
012	TF	TS731	-	341 (337.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
013	TF	TS726	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
014	TF	TS721	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
015	TF	XANOS	-	071 (067.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
HIE1G											
(DME/DME): DME BV, HR, LGM, TFS críticos // critical.											
(DME/DME/IRU): DME BV, LGM, TFS críticos // critical.											
001	IF	HIE	-	-	+3.6	-	-	+FL150	-	-	RNAV1
002	TF	BOXCO	-	048 (044.7)	+3.6	44.9	-	-	-250	-	RNAV1
003	TF	YEQAY	-	124 (120.4)	+3.6	10.0	-	+FL110	-	-	RNAV1
004	TF	ICAFU	-	128 (124.6)	+3.6	10.0	-	-FL100 +FL080	-220	-	RNAV1
005	TF	TS769	-	162 (158.4)	+3.6	10.0	-	-FL070 +6000	-	-	RNAV1
006	TF	TS767	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	+4000	-	-	RNAV1
007	TF	TS765	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
008	TF	TS763	-	251 (247.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
009	TF	TS731	-	161 (157.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
010	TF	TS726	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	TS721	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
012	TF	XANOS	-	071 (067.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
KONBA1G											
GNSS requerido // required.											
001	IF	KONBA	-	-	+3.6	-	-	+FL200	-	-	RNAV1
002	TF	BRICK	-	212 (208.8)	+3.6	116.4	-	-	-	-	RNAV1
003	TF	ARACO	-	223 (219.6)	+3.6	89.6	-	-	-	-	RNAV1
004	TF	BOXCO	-	124 (120.3)	+3.6	10.0	-	-	-250	-	RNAV1
005	TF	YEQAY	-	124 (120.4)	+3.6	10.0	-	+FL110	-	-	RNAV1
006	TF	ICAFU	-	128 (124.6)	+3.6	10.0	-	-FL100 +FL080	-220	-	RNAV1
007	TF	TS769	-	162 (158.4)	+3.6	10.0	-	-FL070 +6000	-	-	RNAV1
008	TF	TS767	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	+4000	-	-	RNAV1
009	TF	TS765	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
010	TF	TS763	-	251 (247.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	TS731	-	161 (157.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
012	TF	TS726	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
013	TF	TS721	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
014	TF	XANOS	-	071 (067.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
LOMAS1G											
(DME/DME): DME LGM, TFS críticos // critical.											
001	IF	LOMAS	-	-	+3.6	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	QITTI	-	293 (289.4)	+3.6	32.5	-	-	-250	-	RNAV1
003	TF	TS559	-	251 (247.2)	+3.6	5.0	-	+FL090	-	-	RNAV1
004	TF	FEMMA	-	251 (247.2)	+3.6	10.0	-	-	-	-	RNAV1
→ 005	TF	LULUG	-	251 (247.1)	+3.6	10.0	-	-FL100 +6000	-220	-	RNAV1
006	TF	TS748	-	321 (317.0)	+3.6	10.0	-	-FL070 +4000	-	-	RNAV1
007	TF	TS746	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
008	TF	TS744	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
009	TF	TS742	-	251 (247.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
010	TF	TS731	-	341 (337.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	TS726	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
012	TF	TS721	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
013	TF	XANOS	-	071 (067.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
LORPO1G											
(DME/DME): DME LGM, TFS críticos // critical.											
001	IF	LORPO	-	-	+3.6	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	LPC	-	245 (241.0)	+3.6	47.5	-	-	-	-	RNAV1
003	TF	QITTI	-	279 (275.7)	+3.6	44.6	-	-	-250	-	RNAV1
004	TF	TS559	-	251 (247.2)	+3.6	5.0	-	+FL090	-	-	RNAV1
005	TF	FEMMA	-	251 (247.2)	+3.6	10.0	-	-	-	-	RNAV1
→ 006	TF	LULUG	-	251 (247.1)	+3.6	10.0	-	-FL100 +6000	-220	-	RNAV1
007	TF	TS748	-	321 (317.0)	+3.6	10.0	-	-FL070 +4000	-	-	RNAV1
008	TF	TS746	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
009	TF	TS744	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
010	TF	TS742	-	251 (247.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	TS731	-	341 (337.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
012	TF	TS726	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
013	TF	TS721	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
014	TF	XANOS	-	071 (067.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
ODEGI1G											
(DME/DME): DME LGM, TFS críticos // critical.											
Sujeta a la actividad de la GCD79D/T/W. // Subject to GCD79D/T/W activity.											
001	IF	ODEGI	-	-	+3.6	-	-	+FL110	-	-	RNAV1
002	TF	FEMMA	-	350 (346.9)	+3.6	55.8	-	-	-250	-	RNAV1
→ 003	TF	LULUG	-	251 (247.1)	+3.6	10.0	-	-FL100 +6000	-220	-	RNAV1
004	TF	TS748	-	321 (317.0)	+3.6	10.0	-	-FL070 +4000	-	-	RNAV1
005	TF	TS746	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
006	TF	TS744	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
007	TF	TS742	-	251 (247.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
008	TF	TS731	-	341 (337.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
009	TF	TS726	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
010	TF	TS721	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	XANOS	-	071 (067.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
ORTIS1G											
GNSS requerido // required.											
001	IF	ORTIS	-	-	+3.6	-	-	+FL110	-	-	RNAV1
002	TF	BRICK	-	179 (174.9)	+3.6	109.1	-	-	-	-	RNAV1
003	TF	ARACO	-	223 (219.6)	+3.6	89.6	-	-	-	-	RNAV1
004	TF	BOXCO	-	124 (120.3)	+3.6	10.0	-	-	-250	-	RNAV1
005	TF	YEQAY	-	124 (120.4)	+3.6	10.0	-	+FL110	-	-	RNAV1
006	TF	ICAFU	-	128 (124.6)	+3.6	10.0	-	-FL100 +FL080	-220	-	RNAV1
007	TF	TS769	-	162 (158.4)	+3.6	10.0	-	-FL070 +6000	-	-	RNAV1
008	TF	TS767	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	+4000	-	-	RNAV1
009	TF	TS765	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
010	TF	TS763	-	251 (247.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	TS731	-	161 (157.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
012	TF	TS726	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
013	TF	TS721	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
014	TF	XANOS	-	071 (067.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
REMGI1G											
(DME/DME): DME LGM, TFS críticos // critical.											
Sujeta a la actividad de la GCD79C/E/N/T. // Subject to GCD79C/E/N/T activity.											
001	IF	REMGI	-	-	+3.6	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	LOMAS	-	333 (329.3)	+3.6	43.9	-	-	-	-	RNAV1
003	TF	QITTI	-	293 (289.4)	+3.6	32.5	-	-	-250	-	RNAV1
004	TF	TS559	-	251 (247.2)	+3.6	5.0	-	+FL090	-	-	RNAV1
005	TF	FEMMA	-	251 (247.2)	+3.6	10.0	-	-	-	-	RNAV1
→ 006	TF	LULUG	-	251 (247.1)	+3.6	10.0	-	-FL100 +6000	-220	-	RNAV1
007	TF	TS748	-	321 (317.0)	+3.6	10.0	-	-FL070 +4000	-	-	RNAV1
008	TF	TS746	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
009	TF	TS744	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
010	TF	TS742	-	251 (247.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	TS731	-	341 (337.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
012	TF	TS726	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
013	TF	TS721	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
014	TF	XANOS	-	071 (067.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
RUSIK1G											
(DME/DME): DME LGM, TFS críticos // critical.											
001	IF	RUSIK	-	-	+3.6	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	CANIS	-	245 (241.2)	+3.6	111.0	-	-	-	-	RNAV1
003	TF	LPC	-	260 (256.4)	+3.6	42.9	-	-	-	-	RNAV1
004	TF	QITTI	-	279 (275.7)	+3.6	44.6	-	-	-250	-	RNAV1
005	TF	TS559	-	251 (247.2)	+3.6	5.0	-	+FL090	-	-	RNAV1
006	TF	FEMMA	-	251 (247.2)	+3.6	10.0	-	-	-	-	RNAV1
→ 007	TF	LULUG	-	251 (247.1)	+3.6	10.0	-	-FL100 +6000	-220	-	RNAV1
008	TF	TS748	-	321 (317.0)	+3.6	10.0	-	-FL070 +4000	-	-	RNAV1
009	TF	TS746	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
010	TF	TS744	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	TS742	-	251 (247.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
012	TF	TS731	-	341 (337.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
013	TF	TS726	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
014	TF	TS721	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
015	TF	XANOS	-	071 (067.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
TERTO1G											
GNSS requerido // required.											
001	IF	TERTO	-	-	+3.6	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	CANIS	-	223 (219.4)	+3.6	161.8	-	-	-	-	RNAV1
003	TF	LPC	-	260 (256.4)	+3.6	42.9	-	-	-	-	RNAV1
004	TF	QITTI	-	279 (275.7)	+3.6	44.6	-	-	-250	-	RNAV1
005	TF	TS559	-	251 (247.2)	+3.6	5.0	-	+FL090	-	-	RNAV1
006	TF	FEMMA	-	251 (247.2)	+3.6	10.0	-	-	-	-	RNAV1
→ 007	TF	LULUG	-	251 (247.1)	+3.6	10.0	-	-FL100 +6000	-220	-	RNAV1
008	TF	TS748	-	321 (317.0)	+3.6	10.0	-	-FL070 +4000	-	-	RNAV1
009	TF	TS746	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
010	TF	TS744	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
011	TF	TS742	-	251 (247.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
012	TF	TS731	-	341 (337.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
013	TF	TS726	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
014	TF	TS721	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
015	TF	XANOS	-	071 (067.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
URQUI1G											
(DME/DME): DME LGM, TFS críticos // critical.											
Sujeta a la actividad de la GCD79D/T/W. // Subject to GCD79D/T/W activity.											
001	IF	URQUI	-	-	+3.6	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	LULUG	-	023 (019.7)	+3.6	53.6	-	-FL100 +6000	-220	-	RNAV1
003	TF	TS748	-	321 (317.0)	+3.6	10.0	-	-FL070 +4000	-	-	RNAV1
004	TF	TS746	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
005	TF	TS744	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
006	TF	TS742	-	251 (247.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
007	TF	TS731	-	341 (337.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
008	TF	TS726	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
009	TF	TS721	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
010	TF	XANOS	-	071 (067.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
VIZON1G											
(DME/DME): DME LGM, TFS críticos // critical.											
001	IF	VIZON	-	-	+3.6	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	TS748	-	352 (348.7)	+3.6	10.8	-	-FL070 +4000	-220	-	RNAV1
003	TF	TS746	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
004	TF	TS744	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
005	TF	TS742	-	251 (247.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
006	TF	TS731	-	341 (337.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
007	TF	TS726	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
008	TF	TS721	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
009	TF	XANOS	-	071 (067.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
YELBE1G											
(DME/DME): DME LGM, TFS críticos // critical.											
001	IF	YELBE	-	-	+3.6	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	TS731	-	093 (089.5)	+3.6	14.2	-	+3000	-220	-	RNAV1
003	TF	TS726	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
004	TF	TS721	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
005	TF	XANOS	-	071 (067.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
YEQAY1G											
(DME/DME): DME BV, HR, LGM, TFS críticos // critical. (DME/DME/IRU): DME BV, LGM, TFS críticos // critical.											
001	IF	YEQAY	-	-	+3.6	-	-	+FL110	-	-	RNAV1
002	TF	ICAFU	-	128 (124.6)	+3.6	10.0	-	-FL100 +FL080	-220	-	RNAV1
003	TF	TS769	-	162 (158.4)	+3.6	10.0	-	-FL070 +6000	-	-	RNAV1
004	TF	TS767	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	+4000	-	-	RNAV1
005	TF	TS765	-	251 (247.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1
006	TF	TS763	-	251 (247.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
007	TF	TS731	-	161 (157.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
008	TF	TS726	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
009	TF	TS721	-	071 (067.0)	+3.6	5.0	-	-	-	-	RNAV1
010	TF	XANOS	-	071 (067.1)	+3.6	5.0	-	+3000	-	-	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN										
Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time (MIN)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	LULUG	-	251 (247.1)	+3.6	1	L	6000	-	-220	RNAV1
HM	FEMMA	-	251 (247.2)	+3.6	1	L	FL090	-	-250	RNAV1
HM	LPC (1)	-	293 (288.3)	+3.6	1	L	FL100	-	-250	RNAV1
HM	LUFIR (2)	-	292 (288.1)	+3.6	1	L	FL100	-	-250	RNAV1
HM	ICAFU	-	128 (124.6)	+3.6	1	R	FL080	-	-220	RNAV1
HM	VIZON (4)	-	342 (338.0)	+3.6	1	L	6000	-	-220	RNAV1
HM	XANOS (3)	-	071 (067.1)	+3.9	1	R	3000	-	-220	RNAV1
HM	YELBE (4)	-	091 (087.0)	+3.6	1	R	5000	-	-220	RNAV1

(1) Espera sujeta a la actividad GCD78. // holding subject to GCD78 activity.

(2) (DME/ DME): DME TFN crítico. // critical.

(3) (DME / DME): DME LGM, TFS críticos. // critical.

(4) Espera sujeta a la actividad GCD79D/T/W. // Holding subject to GCD79D/T/W activity.

(5) Con autorización previa ATC. // With prior ATC clearance.