SANTO DOMINGO / AD SANTO DOMINGO - SCSN
LISTA DE COORDENADAS

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LATITUD	LONGITUD
RW05	**33°39'31,26" S**	**71°37'09,52" W**
RW23	**33°39'16,84" S**	**71°36'43,69" W**
ASBIB	33°44'31,24" S	71°46'08,15" W
ASBOX	33°36'36,53" S	71°31'56,90" W
DODMO	33°41'44,67" S	71°41'08,78" W
EDNOD	33°30'29,62" S	71°29'38,30" W
ESOKI	34°16'58,00" S	71°53'44,00" W
GELAX	33°33'49,36" S	71°26'58,46" W
ISROL	33°37'09,04" S	71°24'18,42" W
KODVO	33°40'52,00" S	71°20'15,00" W
MOLTU	34°16'46,00" S	71°25'37,00" W
SN028	33°37'43,35" S	71°33'56,36" W
SN068	33°35'29,69" S	71°29'57,49" W
TELAG	33°41'00,00" S	70°56'00,00" W
UTLOR	33°47'51,41" S	71°43'28,65" W
VTN	32°44'19,00" S	71°29'46,00" W

SANTO DOMINGO / AD SANTO DOMINGO - SCSN SID 1

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA RNAV / RNAV DEPARTURE PROCEDURES
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

SID 1 RWY 23 VENTANA 1J

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	CA	-	-	234° (236,32)	-	RT	1000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	CF	VTN VOR/DME	-	004° (006,22)	-	-	6000 FT+	-	

SID 1 RWY 23 TELAG 1J

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	CA	-	-	234° (236,32)	-	LT	1000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	DF	KODVO	-	-	-	-	5000 FT+	-	
30	TF	TELAG	-	088° (090,49)	20,24	-	7000 FT+	-	

SID 1 RWY 23 MOLTU 1J

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	CA	-	-	234° (236,32)	-	LT	1000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	CF	MOLTU	-	164° (165,94)	-	-	FL70+	-	

SID 1 RWY 23 ESOKI 1J

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	CA	-	-	234° (236,32)	-	LT	1000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	CF	ESOKI	-	198° (200,45)	-	-	FL50+	-	

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)												
IAC 5 RNP RWY 05 (LNAV only)												
NR SERIE	**TRANS ID**	**PATH TERM**	**PUNTO DE RECORRIDO (WPT)**	**FO**	**COURSE/TRACK °M/T**	**DIST (NM)**	**TURN**	**ALTITUD**	**REST VEL**	**VPA**	**TCH**	**NAV**
10		IF	(IF/IAF) ASBIB	-	-	-	-	3000 FT+	-	-	-	1
20		TF	(FAF) DODMO	-	054° (056,37)	5	-	1600 FT+	-	-	-	1
30		TF	(MAPt) RW05	Y	054° (056,32)	4	-	660 FT+	-	3,15°	30'	0,3
40		CA	-	-	054° (056,28)	-	-	1000 FT+	-	-	-	1
50		DF	(MAHF) ASBIB	Y	-	-	LT	3000 FT+	-	-	-	1
60		HM	(MAHF) ASBIB	-	054° (056,37)	3	-	3000 FT+	-	-	-	1
10	UTLOR	IF	(IAF) UTLOR	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	UTLOR	TF	(IF/IAF) ASBIB	-	**324° (326,37)**	4	RT	3000 FT+	-	-	-	1

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)												
IAC 6 RNP RWY 23 (LNAV only)												
NR SERIE	**TRANS ID**	**PATH TERM**	**PUNTO DE RECORRIDO (WPT)**	**FO**	**COURSE/TRACK °M/T**	**DIST (NM)**	**TURN**	**ALTITUD**	**REST VEL**	**VPA**	**TCH**	**NAV**
10		IF	(IF/IAF) GELAX	-	-	-	-	3500 FT+	-	-	-	1
15		TF	(SDF) SN068		234° (236,18)	3		2500 FT+				
20		TF	(FAF) ASBOX	-	234° (236,28)	2	-	1900 FT+	-	-	-	1
25		TF	(SDF) SN028		234° (236,22)	2		1000 FT+				
30		TF	(MAPt) RW23	Y	234° (236,24)	2,8	-	780 FT+	-	3,18°	30'	0,3
40		CA	-	-	234° (236,24)	-	-	1500 FT+	-	3,18°	30'	0,3
50		DF	(MAHF) EDNOD	Y	-	-	RT	3500 FT+	-	-	-	1
60		HM	(MAHF) EDNOD	-	144° (146,18)	3	-	3500 FT+	-	-	-	1
10	EDNOD	IF	(IAF) EDNOD	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	EDNOD	TF	(IF/IAF) GELAX	-	144° (146,18)	4	RT	3500 FT+	-	-	-	1
10	ISROL	IF	(IAF) ISROL	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	ISROL	TF	(IF/IAF) GELAX	-	324° (326,14)	4	LT	3500 FT+	-	-	-	1