
ELEV AD
77 ft
VAR 3°W (2025)


APP	124.300 MHz
TWR	118.300 MHz
GMC	121.700 MHz
ATIS	118.600 MHz

GRAN CANARIA
RNP Y
RWY 21L





FRUSTRADA: SUBIR EN CURSO MAGNÉTICO 205° A 1100 O SUPERIOR. VIRAR A LA IZQUIERDA DIRECTO A LP515. A LP516 (IAS MAX 200 kt). VIRAR A LA IZQUIERDA PARA CONTINUAR EN CURSO MAGNÉTICO 060° (IAS MAX 210 kt) A 3000 O SUPERIOR. CONTINUAR EN CURSO MAGNÉTICO 060° Y ESPERAR VECTORES RADAR.
FRUSTRADA FALLO DE COMUNICACIONES: SUBIR EN CURSO MAGNÉTICO 205° A 1100 O SUPERIOR. VIRAR A LA IZQUIERDA DIRECTO A LP515. A LP516 (IAS MAX 200 kt). A LP517 (IAS MAX 210 kt) A 3000. A ENETA (IAS MAX 220 kt) PARA INCORPORARSE A LA ESPERA A 4000.
MISSED APCH: CLIMB ON MAGNETIC COURSE 205° TO 1100 OR ABOVE. TURN LEFT DIRECT TO LP515. TO LP516 (MAX IAS 200 kt). TURN LEFT TO CONTINUE ON MAGNETIC COURSE 060° (MAX IAS 210 kt) TO 3000 OR ABOVE. CONTINUE ON MAGNETIC COURSE 060° AND WAIT FOR RADAR VECTORING.
MISSED APCH COMMUNICATIONS FAILURE: CLIMB ON MAGNETIC COURSE 205° TO 1100 OR ABOVE. TURN LEFT DIRECT TO LP515. TO LP516 (MAX IAS 200 kt). TO LP517 (MAX IAS 210 kt) TO 3000. TO ENETA (MAX IAS 220 kt) TO JOIN THE HOLDING TO 4000.

NOTAS:
① BAJO AUTORIZACIÓN ATC Y FRUSTRADA.
NOTES:
① UNDER ATC CLEARANCE AND MISSED APPROACH.



LNAV/VNAV RDH 49
TA 6000





HGT REF ELEV THR RWY 21L

OCA/H			A	B	C	D
STA	LNAV	2.5%	930 (910)			
	LNAV/VNAV	2.5%	680 (660)	690 (670)	710 (690)	730 (710)
En circuito (H) sobre / Circling (H) over	77		1160 (1090)	1600 (1530)	1700 (1630)	

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR:	min:s						
FAF-MAPT:	min:s						
ROD: 5.3 %	ft/min	431	539	647	754	862	970

ALT/HGT RWY 21L FNA													
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
								1700 (1670)	1370 (1350)	1050 (1020)		

CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, ACTUALIZACIÓN DE RUMBOS Y CURSOS, OBSTÁCULOS.
CHANGES: MAGNETIC VARIATION, UPDATE OF TRACKS AND COURSES, OBSTACLES.

GRAN CANARIA AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

→ PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

RNP Y RWY 21L

COORDENADASWAYPOINTS //WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
ENETA (IAF)	275529.6N 0145938.4W
GOPIM	275333.0N 0150349.2W
NINGU	275912.9N 0150310.6W
LALTO (IAF)	274153.2N 0150014.3W
LECOP	280702.3N 0150453.7W
LIFED	275814.5N 0150515.9W
LP11N (IF)	280655.2N 0151811.2W
LP515	274657.6N 0152033.9W
LP516	274506.0N 0151713.6W
LP517	274706.0N 0151351.0W
LP6NE (FAF)	280155.2N 0152024.1W
LPC (IAF)	274942.7N 0152556.1W
MADAS (IAF)	281315.5N 0152244.1W
RW21L (MAPT LNAV)	275639.2N 0152243.9W
SUFEM	280255.9N 0150642.7W
TOCUN	280853.9N 0151013.0W

Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) // Non-precision final approach (LNAV) - Slope (Descent angle)	5.32% (3.05º)
Aproximación final APV Baro-VNAV (LNAV/VNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) // APV Baro-VNAV final approach (LNAV/VNAV) - Slope (Descent angle)	5.32% (3.05º)

DME CRÍTICO // CRITICAL DME		
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FREQ / CH	COORD
GRAN CANARIA (GDV)	112.90 MHz CH 76X	280437.6297N 0152542.8144W
GRAN CANARIA SUR (LPC)	115.00 MHz CH 97X	274943.2149N 0152555.9428W

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS APROXIMACIONES:

– RNP APCH.
– Control de velocidad:

a) IAS MAX 250 kt a FL100 o inferior, excluidos los vuelos militares en misiones operativas o cuando sus características de operación no lo permitan.
b) Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC cruzar:
   – MADAS, ENETA y LALTO a 220 kt.
   – LP11N a 210 kt.
   – 9.0NM RW21L a IAS 190 kt y 4.0NM RW21L a IAS 160 kt.
c) Si no se pudiera cumplir con lo anterior (b), notificar al ATC en primera comunicación.

NOTES APPLICABLE TO ALL APPROACHES:

– RNP APCH.
– Speed control:

a) MAX IAS 250 kt to FL100 or below, except military flights on operational or air defence missions or when the operational characteristics do not allow for it.
b) If any different instructions are not received by ATC cross:
   – MADAS, ENETA and LALTO at 220 kt.
   – LP11N at 210 kt.
   – 9.0NM RW21L at IAS 190 kt and 4.0NM RW21L at IAS 160 kt.
c) In the event of being unable to comply with it (b), notify it to ATC at the first communication.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie SerialNumber	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (º/ft)	Especificación deNavegación Navigation specification
ENETA (IAF)											
Sujeta a la actividad de la GCD51 y GCD54. // Subject to GCD51 and GCD54 activity.											
001	IF	ENETA	-	-	+3.5	-	-	+5000 (1)	-220	-	RNP APCH
002	TF	NINGU	-	323 (319.9)	+3.5	4.9	-	-	-	-	RNP APCH
003	TF	SUFEM	-	323 (319.8)	+3.5	4.9	-	-	-	-	RNP APCH
004	TF	LECOP	-	025 (021.4)	+3.5	4.4	-	-	-	-	RNP APCH
005	TF	TOCUN	-	295 (291.5)	+3.5	5.1	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	LP11N	-	258 (254.4)	+3.5	7.3	-	+2500	-	-	RNP APCH
007	TF	LP6NE	-	205 (201.5)	+3.5	5.4	-	+1900	-	-	RNP APCH
008	TF	RW21L	Y	205 (201.4)	+3.5	5.6	-	+75	-	3.0/49	RNP APCH
009	CA	-	-	205 (201.4)	+3.5	-	-	+1100	-	-	RNP APCH
010	DF	LP515	-	-	+3.5	-	-	-	-	-	RNP APCH
011	TF	LP516	-	126 (122.1)	+3.5	3.5	-	-	-200	-	RNP APCH
012	CA	-	-	060 (056.3)	+3.5	-	-	+3000	-210	-	RNP APCH
013	VM	-	-	060 (056.3)	+3.5	-	-	-	-	-	RNP APCH
FRUSTRADA FALLO DE COMUNICACIONES // MISSED APCH COMMUNICATIONS FAILURE											
009	CA	-	-	205 (201.4)	+3.5	-	-	+1100	-	-	RNP APCH
010	DF	LP515	-	-	+3.5	-	-	-	-	-	RNP APCH
011	TF	LP516	-	126 (122.1)	+3.5	3.5	-	-	-200	-	RNP APCH
012	TF	LP517	-	060 (056.3)	+3.5	3.6	-	@3000	-210	-	RNP APCH
013	TF	ENETA	-	060 (056.3)	+3.5	15.1	-	@4000	-220	-	RNP APCH
(1) Altitud mínima 4000 ft bajo autorización ATC y frustrada. // Minimum altitude 4000 ft under ATC clearance and missed approach.											
LALTO (IAF)											
Sujeta a la actividad de la GCD51 y GCD54. // Subject to GCD51 and GCD54 activity.											
001	IF	LALTO	-	-	+3.5	-	-	+5000	-220	-	RNP APCH
002	TF	GOPIM	-	348 (344.7)	+3.5	12.1	-	-	-	-	RNP APCH
003	TF	LIFED		348 (344.7)	+3.5	4.9	-	-	-	-	RNP APCH
004	TF	SUFEM	-	348 (344.7)	+3.5	4.8	-	-	-	-	RNP APCH
005	TF	LECOP	-	025 (021.4)	+3.5	4.4	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	TOCUN	-	295 (291.5)	+3.5	5.1	-	-	-	-	RNP APCH
007	TF	LP11N	-	258 (254.4)	+3.5	7.3	-	+2500	-	-	RNP APCH
008	TF	LP6NE	-	205 (201.5)	+3.5	5.4	-	+1900	-	-	RNP APCH
009	TF	RW21L	Y	205 (201.4)	+3.5	5.6	-	+75	-	3.0/49	RNP APCH
010	CA	-	-	205 (201.4)	+3.5	-	-	+1100	-	-	RNP APCH
011	DF	LP515	-	-	+3.5	-	-	-	-	-	RNP APCH
012	TF	LP516	-	126 (122.1)	+3.5	3.5	-	-	-200	-	RNP APCH
013	CA	-	-	060 (056.3)	+3.5	-	-	+3000	-210	-	RNP APCH
014	VM	-	-	060 (056.3)	+3.5	-	-	-	-	-	RNP APCH
FRUSTRADA FALLO DE COMUNICACIONES // MISSED APCH COMMUNICATIONS FAILURE											
010	CA	-	-	205 (201.4)	+3.5	-	-	+1100	-	-	RNP APCH
011	DF	LP515	-	-	+3.5	-	-	-	-	-	RNP APCH
012	TF	LP516	-	126 (122.1)	+3.5	3.5	-	-	-200	-	RNP APCH
013	TF	LP517	-	060 (056.3)	+3.5	3.6	-	@3000	-210	-	RNP APCH
014	TF	ENETA	-	060 (056.3)	+3.5	15.1	-	@4000	-220	-	RNP APCH

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie SerialNumber	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (º/ft)	Especificación deNavegación Navigation specification
LPC (IAF)											
Sujeta a la actividad de la GCD51 y GCD54. // Subject to GCD51 and GCD54 activity.											
001	IF	LPC	-	-	+3.5	-	-	+FL075	-210	-	RNP APCH
002	TF	SUFEM	-	056 (052.2)	+3.5	21.5	-	-	-	-	RNP APCH
003	TF	LECOP	-	025 (021.4)	+3.5	4.4	-	-	-	-	RNP APCH
004	TF	TOCUN	-	295 (291.5)	+3.5	5.1	-	-	-	-	RNP APCH
005	TF	LP11N	-	258 (254.4)	+3.5	7.3	-	+2500	-	-	RNP APCH
006	TF	LP6NE	-	205 (201.5)	+3.5	5.4	-	+1900	-	-	RNP APCH
007	TF	RW21L	Y	205 (201.4)	+3.5	5.6	-	+75	-	3.0/49	RNP APCH
008	CA	-	-	205 (201.4)	+3.5	-	-	+1100	-	-	RNP APCH
009	DF	LP515	-	-	+3.5	-	-	-	-	-	RNP APCH
010	TF	LP516	-	126 (122.1)	+3.5	3.5	-	-	-200	-	RNP APCH
011	CA	-	-	060 (056.3)	+3.5	-	-	+3000	-210	-	RNP APCH
012	VM	-	-	060 (056.3)	+3.5	-	-	-	-	-	RNP APCH
FRUSTRADA FALLO DE COMUNICACIONES // MISSED APCH COMMUNICATIONS FAILURE											
008	CA	-	-	205 (201.4)	+3.5	-	-	+1100	-	-	RNP APCH
009	DF	LP515	-	-	+3.5	-	-	-	-	-	RNP APCH
010	TF	LP516	-	126 (122.1)	+3.5	3.5	-	-	-200	-	RNP APCH
011	TF	LP517	-	060 (056.3)	+3.5	3.6	-	@3000	-210	-	RNP APCH
012	TF	ENETA	-	060 (056.3)	+3.5	15.1	-	@4000	-220	-	RNP APCH
MADAS (IAF)											
Sujeta a la actividad de la GCD51, GCD53 y GCD54. // Subject to GCD51, GCD53 and GCD54 activity.											
001	IF	MADAS	-	-	+3.5	-	-	+6000	-220	-	RNP APCH
002	TF	LP11N	-	151 (147.5)	+3.5	7.5	-	+2500	-	-	RNP APCH
003	TF	LP6NE	-	205 (201.5)	+3.5	5.4	-	+1900	-	-	RNP APCH
004	TF	RW21L	Y	205 (201.4)	+3.5	5.6	-	+75	-	3.0/49	RNP APCH
005	CA	-	-	205 (201.4)	+3.5	-	-	+1100	-	-	RNP APCH
006	DF	LP515	-	-	+3.5	-	-	-	-	-	RNP APCH
007	TF	LP516	-	126 (122.1)	+3.5	3.5	-	-	-200	-	RNP APCH
008	CA	-	-	060 (056.3)	+3.5	-	-	+3000	-210	-	RNP APCH
009	VM	-	-	060 (056.3)	+3.5	-	-	-	-	-	RNP APCH
FRUSTRADA FALLO DE COMUNICACIONES // MISSED APCH COMMUNICATIONS FAILURE											
005	CA	-	-	205 (201.4)	+3.5	-	-	+1100	-	-	RNP APCH
006	DF	LP515	-	-	+3.5	-	-	-	-	-	RNP APCH
007	TF	LP516	-	126 (122.1)	+3.5	3.5	-	-	-200	-	RNP APCH
008	TF	LP517	-	060 (056.3)	+3.5	3.6	-	@3000	-210	-	RNP APCH
009	TF	ENETA	-	060 (056.3)	+3.5	15.1	-	@4000	-220	-	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN									
Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Curso/Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM/ MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación deNavegación Navigation specification
HM	ENETA (1)	260 (256.4)	+3.5	1	R	5000 (5)	-	-220	RNAV1
HM	LALTO (3)	230 (226.4)	+3.5	1	L	5000	-	-220	RNAV1
HM	LPC (4)	024 (020.9)	+3.5	1	R	FL075	-	-210	RNAV1
HM	MADAS (5)	201 (197.3)	+3.5	1	R	6000	-	-220	RNAV1

RNAV1.

(1) (DME/DME): DME LPC, GDV críticos // critical.

(DME/DME/IRU): DME LPC crítico // critical.

(2) Altitud mínima 4000 ft bajo autorización ATC y frustrada. // Minimum altitude 4000 ft under ATC clearance and missed approach.

(3) GNSS requerido // required.

(4) (DME/DME): DME GDV crítico // critical.

(5) (DME/DME): DME LPC crítico // critical.