
CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS-OACI

ELEV AD
111
VAR 1°W (2020)

APP	128.500 MHz
TWR	118.105 C
GMC	121.705 C
ATIS	118.180 C

SEVILLA
LOC Z
RWY 27




FRUSTRADA: SUBIR EN RUTA MAGNÉTICA 270° SPP HASTA 11.0 DME SVL. VIRAR A LA DERECHA PARA INTERCEPTAR Y SEGUIR ARCO 13.0 DME SVL DIRECTO A NIKAL, PARA INTEGRARSE A LA ESPERA A 4000.

MISSED APCH: CLIMB ON MAGNETIC TRACK 270° SPP UP TO 11.0 DME. SVL. TURN RIGHT TO INTERCEPT AND FOLLOW ARC 13.0 DME SVL DIRECT TO NIKAL, TO JOIN THE HOLDING AT 4000.

NOTAS:
- VER OBSTÁCULOS QUE VULNERAN LAS VSS.

NOTES:
- SEE OBSTACLES WHICH PENETRATE THE VSS.



CAMBIOS: FRECUENCIAS.
CHANGES: FREQUENCIES.


HGT REF ELEV AD

OCA/H		A	B	C	D
STA	2.5%	610 (500)			
En circuito (H) sobre Circling (H) over		630 (520)	660 (550)	990 (880)	1200 (1090)

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR:	min:s						
FAF-MAPT: 3.4 NM	min:s	2:32	2:01	1:41	1:27	1:16	1:07
ROD: 5.2 %	ft/min	424	530	636	742	848	954

ALT/HGT DME (ILS) FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
									1440 (1330)	1120 (1010)	800 (690)	

TA 6000



SEVILLA AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

LOC Z RWY 27

PUNTO POINT	LATITUD LATITUDE	LONGITUD LONGITUDE	AZIMUT VERDADERO TRUE BEARING	DISTANCIA DME DISTANCE DME (NM)
NIKAL (IAF)	37º38'39.2"N	005º44'52.6"W	003.00º SVL	13.00 DME SVL
ROTEX (IAF)	37º25'06.9"N	005º36'07.7"W	093.99º SVL	7.68 DME SVL
RUVEN (IAF)	37º39'14.2"N	005º30'52.0"W	041.00º SVL	18.00 DME SVL
IF	37º25'06.5"N	005º40'31.3"W	089.74º LOC ISV	9.50 DME ILS
FAF	37º25'05.8"N	005º46'57.6"W	089.74º LOC ISV	4.37 DME ILS
MAPT	37º25'05.1"N	005º51'11.5"W	089.74º LOC ISV	1.00 DME ILS
Aproximación final de no precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) // Non-precision final approach - Slope (Descent angle)				5.23% (2.99º)